



### 特點

- 可用於屋外空氣潮濕、高鹽害、酸鹼腐蝕嚴重之地區。
- NFB(MCB) 或 ELCB(RCBO)為耐壓防爆型，箱體為安全增防爆，整體為耐壓防爆認證，且為多層防爆結構，更加安全。
- 由於MCB 或 RCBO為耐壓防爆認證型，故設計安裝於外掀式視窗內，操作及維修容易且安全。
- 可依客戶需求規畫迴路數。



| Zone | 0 | 1 | 2 | 20 | 21 | 22 |
|------|---|---|---|----|----|----|
| 適用區域 |   | ● | ● |    | ●  | ●  |

|      |   |
|------|---|
| 產品型號 | 8146/5000 系列  |
| 防爆等級 | Ex db eb ia [ia Ga] ib [ib] mb q IIC T6, T5, T4, T3 Gb<br>Ex [ia Da] [ib] tb IIIC T80°C, T95°C, T130°C, T135°C Db |
| 認證文件 | 職安署登錄完成通知<br>型式檢定合格證明書<br>IECEX CoC   |
| 電氣規格 | *8146/5000系列 可依客戶訂製組合，產品詳細內容請詢問業務。  |
| 適用溫度 | *8146/5000系列 可依客戶訂製，產品詳細內容請詢問業務。  |
| 本體材質 | Glass Fiber Reinforced, Polyester Resin, 防水、防塵、防腐蝕、防火UL94 V0級抗紫外線，耐撞擊強度7Nm以上                                      |