



特點

- 可用於屋外空氣潮濕、高鹽害、酸鹼腐蝕嚴重之地區。
- 可單獨或多箱體組合規劃設計。
- 出線孔可依照客戶需求製作。



Zone	0	1	2	20	21	22
適用區域		●	●		●	●

產品型號	8146/1, 8146/2 系列				
防爆等級	8146/1: Ex db eb ia mb IIA, IIB, IIC T6, T5, T4 Gb Ex tb IIIC T80°C, T95°C, T130°C Db 8146/2: Ex ia IIIC T6, T5, T4 Db Ex tb IIIC T80°C, T95°C, T130°C Db				
認證文件	職安署登錄完成通知書 型式檢定合格證明書 IECEX CoC				
電氣規格	1100V AC/DC, max.500A, IP66				
適用溫度	-20°C ~ +60°C				
本體材質	Glass Fiber Reinforced, Polyester Resin, 防水、防塵、防腐蝕、防火UL94 V0級抗紫外線、耐撞擊強度7Nm以上				
如何選用	高度mm				
長度mm x 寬度mm	8146/**1 91mm	8146/**2 131mm	8146/**3 150mm	8146/**5 190mm	8146/**6 230mm
8146/103* 112.5x112.5mm	●				
8146/104* 170.0x112.5mm	●				
8146/105* 170.0x170.0mm	●	●			
8146/106* 227.0x170.0mm	●	●			
8146/107* 340.5x170.0mm	●	●	●	●	
8146/1S7* 340.5x170.0mm	●		●		
8146/108* 340.5x340.5mm	●	●	●	●	●
8146/109* 681.5x340.5mm	●	●	●	●	

*相關圖面可參考P10