

正確選用 3 步驟

防爆箱系列

防爆燈具與開關系列

警報警示系列

插頭插座組系列

本安防爆與自動化系列




特點

- 可用於屋外空氣潮濕、高鹽害、酸鹼腐蝕嚴重之地區。
- 開關接點、LED模組、AM錶頭 均固定安裝於箱內底板，箱蓋上之操作元件、指示燈罩、AM視窗 採分離式組合，檢修安全容易。
- 指示燈電源為 AC/DC 12V(-10%)~240V(+10%)，0~ 60 Hz 皆適用。
- 指示燈為高亮度LED，壽命高達十萬小時以上。
- H型橋式接點特殊設計，可減低接觸電阻及溫度，也可適用於儀控本安信號傳送，壽命比傳統式金接點還要高一倍。
- 多層防爆製作，接點為耐壓防爆認證，完全無火花，入線方式適合各種施工法。




Zone	0	1	2	20	21	22
適用區域		●	●		●	●


產品型號	8040 系列	
防爆等級	Ex d e ia ib [ia Ga] mb q IIA, IIB, IIC T6, T5, T4, T3 Gb Ex tb IIIC T80°C, T95°C, T130°C Db	
認證文件	職安署登錄完成通知書 型式檢定合格證明書 IECEX CoC	
電氣規格	690V AC, 23A, IP66	
適用溫度	-60°C ~ +75°C	
本體材質	Glass Fiber Reinforced, Polyester Resin, 防水、防塵、防腐蝕、防火UL94 V0級抗紫外線，耐撞擊強度7Nm以上	
如何選用	高度 72 mm	高度 97 mm
長度 93 mm	8040/11	N / A
長度 139 mm	8040/12	8040/22
長度 185 mm	8040/13	8040/23




*8040/11 示意圖



*8040/12 示意圖



*8040/13 示意圖



*8040/23 示意圖

各種6A按鈕開關、6A照光式按鈕、16A選擇開關、LED指示燈、安培表

