

## 特點

- Polycarbonate燈罩可承受嚴苛的使用環境且堅固 耐衝撞。
- 最新的LED技術,光效高,使用壽命長。
- 100,000 小時後光通量仍為起始光通量的 90%。

	IECEX
--	-------

Zone	0	1	2	20	21	22
適用區域		•	•		•	•

664

962 1285

產 品 型 號	6036 系列		
防爆等級	Ex db IIC T6/T4 Gb		
	Ex tb IIIC T80°C/T100°C Db		
認證文件	職安署登錄完成通知書 型式檢定合格證明書 IECEx CoC		
電氣規格	6036/1212-***: 12W; 12V DC; 24~48V AC/DC; 110~240V AC/DC, IP66 6036/1225-***: 25W; 220 ~ 240 V AC/DC, IP66 6036/1235-***: 35W; 220 ~ 240 V AC/DC, IP66 6036/1248-***: 48W; 220 ~ 240 V AC/DC, IP66		
適用温度	$6036/1212^{-***}$ : $T4/T100^{\circ}C$ : $Ta = -60^{\circ}C/-55^{\circ}C^{-}+70^{\circ}C$ $T6/T80^{\circ}C$ : $Ta = -60^{\circ}C/-55^{\circ}C^{-}+40^{\circ}C$ $6036/1225^{-***}$ : $T4/T100^{\circ}C$ : $Ta = -60^{\circ}C/-55^{\circ}C^{-}+60^{\circ}C$ $6036/1248^{-***}$ : $T6/T80^{\circ}C$ : $Ta = -60^{\circ}C/-55^{\circ}C^{-}+50^{\circ}C$		
本體材質	本 體 材 質 燈罩選用Polycarbonate(PC), 密封頭選用 NBR / PVC(EPDM)		
如何選用	L1	L2	L3
6036/1212-***	444	303	346

618

917


1240

*元音圖集IVmm標示	,詳細尺寸可詢問業務
小总圆角丛Ш川張小	,矸畑人「川町川未伤

6036/1225-\*\*\*

6036/1235-\*\*\*

6036/1248-\*\*\*



762

1059

1382



郵件: wanjiun@ex.com.tw 官網: www.ex.com.tw / 電話: 03-3161585