



特點

- 可用於屋外空氣潮濕、高鹽害、酸鹼腐蝕嚴重之地區。
- 接地正確時綠燈亮，接地不正確時紅燈亮。
- 有9M或20M長自動捲線軸(含夾具)配品供選擇。
- 含不銹鋼接地夾。



| Zone | 0 | 1 | 2 | 20 | 21 | 22 |
|------|---|---|---|----|----|----|
| 適用區域 | | ● | ● | | ● | ● |

| | |
|---|---|
| 產品型號 | 8146/5075 |
| 防爆等級 | Ex d e [ia Ga] IIC T4 Gb Ex tb IIIC T80°C Db |
| 認證文件 | 職安署登錄完成通知書 型式檢定合格證明書 IECEX CoC |
| 電氣規格 | 110V ~ 230V AC, 3 VA, IP66 |
| 適用溫度 | -20°C ~ +55°C |
| 本體材質 | Glass Fiber Reinforced Polyester Resin, 防水、防塵、防腐蝕、防火UL94 V0級抗紫外線,耐撞擊強度7Nm以上 |
| 如何選配 | 配品 |
|  | 9m長 耐油、汽油的自動捲線軸,帶有符合人體功學的堅固不銹鋼接地夾和快速插頭 塑膠外殼, IP42 |
|  | 20m長 耐油、汽油的自動捲線軸,帶有符合人體功學的堅固不銹鋼接地夾和快速插頭 鋁製外殼,電纜出線口有塞頭保護 IP43 |