

正確選用 3 步驟

防爆箱系列

防爆燈具與開關系列

警報警示系列

插頭插座組系列

本安防爆與自動化系列



特點

- 可用於屋外空氣潮濕、高鹽害、酸鹼腐蝕嚴重之地區。
- 開關接點固定安裝於箱內底板，與箱蓋上之操作頭採分離式組合，檢修安全容易。
- 多層防爆製作，接點為耐壓防爆認證，完全無火花，入線方式適合各種施工法。



Zone	0	1	2	20	21	22
適用區域		●	●		●	●

產品型號	8146/5-V系列
防爆等級	Ex db eb IIC T6/T4 Gb Ex tb IIIC T80°C/T130°C Db
認證文件	職安署登錄完成通知書 型式檢定合格證明書 IECEX CoC
本體材質	Glass Fiber Reinforced, Polyester Resin, 防水、防塵、防腐蝕、防火UL94 V0級抗紫外線,耐撞擊強度7Nm以上。

如何選用	極數	額定電壓	A	B	C
8146/5-V**-300-***	3-polig	10, 12 / 16A	112.5	112.5	131
8146/5-V**-301-***		10, 12 / 16A	112.5	112.5	131
8146/5-V**-302-***		16A	170 ~ 340.5	112.5 ~ 176.5	132 ~ 175
8146/5-V11-102		16A	170	170	172
8146/5-V**-303-***		20A	170	170	132
8146/5-V**-304-***		25A	170	170	132
8146/5-V11-104		25A	227	170	171
8146/5-V**-305-***		40A	340.5	340.5	195
8146/5-V**-306-***		63 / 80A	340.5 ~ 681.5	170 ~ 360	195 / 196
8146/5-V**-307-***		80A	681.5	340.5	195
8146/5-V**-308-***		125 / 160A	681.5	681.5	205
8146/5-V**-310-***		180	681.5	681.5	205
8146/5-V11-402-***	4-polig	16A	170	112.5	131
8146/5-V11-404-***		25A	170	170	132
8146/5-V**-602-***	6-polig	16A	170	170	172
8146/5-V**-604-***		25A	227	170	172
8146/5-V**-606-***		63 / 80A	681.5	340.5	205
8146/5-V**-608-***		125 / 160A	1023	681.5	243
8146/5-V**-610-***		180A	1023	681.5	243

*尺寸與適用溫度會因型號而變動，詳情請見原廠操作手冊