



### 特點

- 可用於屋外空氣潮濕、高鹽害、酸鹼腐蝕嚴重之地區。
- 開關接點固定安裝於箱內底板，與箱蓋上之操作頭採分離式組合，檢修安全容易。
- 多層防爆製作，接點為耐壓防爆認證，完全無火花，入線方式適合各種施工法。



Zone	0	1	2	20	21	22
適用區域		●	●		●	●

<b>產品型號</b>	8150/5-V系列					
<b>防爆等級</b>	Ex db eb IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db					
<b>認證文件</b>	職安署登錄完成通知書 型式檢定合格證明書 IECEX CoC					
<b>本體材質</b>	SUS 316L					
<b>如何選用</b>	<b>極數</b>	<b>額定電壓</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	
8150/5-V**-302-***	3-polig	16A	176.5	176.5	132	
8150/5-V**-304-***	4-polig	25A	176.5	176.5	132	
8150/5-V**-306-***	6-polig	63 / 80A	360	360	196	

\*適用過溫會因型號而變動，詳情請見原廠操作手冊

正確選用  
3步驟

防爆箱系列

防爆燈具與開關系列

警報警示系列

插頭插座組系列

本安防爆與自動化系列